

XI MĂNG G DMC®

1. Mô tả:

Xi măng G DMC® là loại xi măng đặc chủng, có thành phần hóa học, khoáng vật và các tính chất vật lý đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn API.

2. Tính chất lý hóa:

- Hình dạng bên ngoài Chất bột màu xám
- Tỷ trọng ở 25°C 3,10 ÷ 3,15 g/cm³
- Điểm bắt lửa > 180 °C
- Độ giảm ma sát ≥ 85%

STT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Yêu cầu	Kết quả
1	Độ tách nước sau 150 phút (ml)	≤ 3.5	1.5
2	Thời gian đặc quánh (phút)	90 - 120	105
3	Cỡ hạt trên sàng 0.08mm (%)	6 - 8	7

3. Phạm vi áp dụng:

Xi măng G DMC® được dùng trám khoảng không gian vành xuyên (giữa thành giếng và ống chống, giữa các cột ống chống), đổ cầu xi măng. . . trong các giếng khoan dầu khí. Xi măng giếng khoan Xi măng G DMC® còn có thể được sử dụng trong xây dựng các công trình biển, công trình chịu xâm thực của nước chứa nhiều ion sunphát.

4. Các yêu cầu về môi trường và an toàn:

Xi măng G DMC® không độc hại , không ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển. Khi tiếp xúc cần sử dụng các trang bị bảo vệ cá nhân thông thường như khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ mắt, áo bảo hộ. . .

5. Đóng gói:

Được đóng bao 1 tấn hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Bảo quản nơi khô ráo.